

TSC

The Smarter Choice.



ALPHA-4L – Imprimante mobile d'étiquettes thermique directe

UNE IMPRIMANTE MOBILE, ROBUSTE ET FIABLE, QUI VOUS FOURNIT DES ÉTIQUETTES PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Certification IP54 pour une résistance à l'eau et à la poussière avec son étui de protection
- Boîtier en plastique, avec surmoulage en caoutchouc, capable de supporter des chutes de 1,5 m, jusqu'à 1,8 m avec son étui de protection
- Compatible EPL, ZPL, ESC-POS, ESC-POS ou CPCL, outils logiciels TSC Droid APP & SDK. WinCE Quick-link tool & SDK, iOS SDK
- Interfaces de communication filaire ou sans fil : USB 2.0, RS-232, Bluetooth, et 802.11 a/b/g/n
- Batteries rechargeables Li-ion haute capacité 5800 mAh
- Grande capacité de charge du papier pour réduire la fréquence de changement des bobines
- Utilisation possible de média linerless
- Processeur haute vitesse et extension mémoire pour des vitesses d'impression allant jusqu'à 100 mm par seconde
- Garantie standard de 2 ans

APPLICATIONS

- Points de vente mobiles
- Dans le commerce de détail : marquage des articles, démarques, étiquetage en rayon, étiquettes promotionnelles
- Étiquettes d'expédition ou de réception
- Contrôle d'inventaire
- Transbordement
- Opérations de prélèvement et d'emballage
- Impression des tickets de prélèvement
- Impression des reçus

ALPHA-4L – Imprimante mobile d'étiquettes thermique directe

MODÈLE D'IMPRIMANTE	Alpha-4L
Résolution	8 points / mm (203 DPI)
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression maxi	102 mm (4") / seconde 2,3 ips (58 mm/s) en mode pelage
Largeur d'impression maxi	104 mm (4,09")
Longueur d'impression maxi	2286 mm (90")
Boîtier	Plastique avec surmoulage en caoutchouc
Dimensions	160 mm (L) x 191,6 mm (H) x 79 mm (P) 6,30" (L) x 7,54" (H) x 3,11" (P)
Poids (batterie incluse)	1,1 kg (2,43 lbs) 1,5 m (5 ft)
Résistance aux chutes	1,8 m (6,5 ft) (avec étui de protection IP54)
Indice de protection	IP54 (avec étui)
Capacité du rouleau	Ø ext. 67,3 mm (2,65")
Processeur	CPU RISC 32-bit
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire flash 16 MB • SDRAM 32 MB • Lecteur de carte mémoire micro SD, pour extension mémoire flash, jusqu'à 4 GB
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Bluetooth • Sans fil 802.11 a/b/g/n (option usine) • RS-232 (option utilisateur)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • 7,2 V DC, batterie rechargeable Li-ion 5800 mAh • 2 boutons (Marche, Alimentation) et 6 LED témoins (Imprimante, Batterie, Sans fil) – en standard
Interrupteur, boutons	<ul style="list-style-type: none"> • 4 boutons (Marche, Alimentation, Menu, Info) et 2 LED témoins (Marche, Erreur) et écran LCD 2", 128 x 64 pixels avec rétro-éclairage – option usine
Capteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur à réflexion pour marque noire • Capteur d'espace • Capteur de pelage • Capteur d'ouverture de tête d'impression
Horloge temps réel	Standard
Polices internes	<ul style="list-style-type: none"> • 8 polices bitmaps alphanumériques • Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé
Code barres	<ul style="list-style-type: none"> • Code barre 1D Code 11, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Interleave 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Code barre 2D Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar
Langage d'impression	TSPL-EZ (Compatible EPL, ZPL, ZPL II), ESC-POS ou émulation CPCL
Type de média	Découpe, marque noire, reçu, en accordéon, non doublé, continu (enroulement externe)
Largeur de média	50,8 ~ 112 mm (2,0" ~ 4,4")
Épaisseur de média	0,055 ~ 0,165 mm (2,2 ~ 6,5 mil)
Diamètre du mandrin	12,7 ~ 25,4 mm (0,5" ~ 1")
Longueur d'étiquette	12,7 ~ 2 286 mm (0,5" ~ 90") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") en mode pelage
Conditions d'environnement	Temp. de fonctionnement : -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F), 10 ~ 90% sans condensation Temp. de stockage : -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% sans condensation
Conformité	FCC , CE , CB , CCC, RoHS, SRRC, BC, NCC
Normes environnementales	Conforme à TuV, WEEE
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> • CD logiciel d'étiquetage sous Windows • Guide d'installation rapide • Clip ceinture • Batterie Li-ion rechargeable • Adaptateur électrique <p>* SDK pour iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 ou supérieur, WinCE/WM 6.0/6.1 pro peuvent être téléchargés depuis le site internet</p>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante : 2 ans • Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) • Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) • Batterie : 1 an
Option usine	<ul style="list-style-type: none"> • Réseau sans fil 802.11 a/b/g/n • Écran LCD 2", 128 x 64 pixels avec rétro-éclairage par LED blanche • Position capteur pour marque noire (par défaut centre, droit, ou gauche) • Kit linerless
Option utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> • Câble d'interface USB – RS-232 • Câble USB • Batterie rechargeable Li-ion • Etui de protection IP54 • Bandoulière • Station de recharge avec 1 ou 4 emplacements (avec connecteur de puissance variable) • Adaptateur allume-cigare pour véhicule



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRASIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

